

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## L 36 W/954

LUMILUX® DE LUXE T8 | Światłówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13



### Obszary zastosowań

- Idealne tam, gdzie oddawanie barw jest ważnym czynnikiem
- Budynek publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł

### Zalety produktu

- Naturalne kolory

### Cechy produktu

- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw
- Ściemnialne




## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa	38.00 W
Napięcie znamionowe	103 V
Prąd znamionowy	0,43 A

## Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2850 lm
Skuteczność świetlna	75 lm/W
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	nie dotyczy
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX DE LUXE Daylight
Temperatura barwowa	5400 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 90
Barwa światła	954
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.89



## Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	nie dotyczy
---------------------	-------------

## WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	1213.60 mm
Długość zgodnie z normą IEC	nie dotyczy
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1200 mm
Średnica	26,00 mm
Średnica rury	26 mm
Masa produktu	165,00 g

## Trwałość

Znamionowa trwałość	20000 h
Trwałość użytkowa	16000 h <sup>1)</sup>
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000	0.99
Współczynnik trwałości po 16 000	0.90
Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS]	0.50
Trwałość B50	20000 h

<sup>1)</sup> Start na gorąco EUZ

### INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	3.0 mg

### WŁAŚCIWOŚCI

Dimmable	Tak
----------	-----

### CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	38.00 kWh/1000h

### Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FD-36/954-E-G13-26/1200
Oznaczenie produktu	L 36W/954

### Dane rozporządzenia UE 2019/2015




Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER_FL
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G13
Połączone źródło światła (CLS)	No
Źródło światła "Tunable White"	No
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	No
Ośłona przeciwośnieniowa	No

Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	1213.60 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	26,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	26,00 mm
Współrzędne chromatyczności x	0,335
Współrzędne chromatyczności y	0,350
Kąt rozsyłu światła	SPHERE_360
EPREL ID	546391
Model number	AC34166

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	Certificates EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Serifikaciya FL
	Certificates EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077902-EN-00 - T8 DE LUXE

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300018263	Ośłona kartonowa 1	1,215 mm x 27 mm x 30 mm	171.80 g	0.98 dm <sup>3</sup>
4050300246796	Karton wysyłkowy 25	1,111 mm x 284 mm x 145 mm	4870.00 g	45.75 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

