

NARVA NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG www.narva-bel.de		LT - T5 21 W EQ COLOURLUX plus Datenblatt / Data sheet	QD 17121T5 / 01 D Seite / Page 1 von / of 2
Ausgabe / Release	April / April 2012	Ersatz f. Ausgabe / Replaces release	Dezember / December 2011
Änderung / Changes	Lichtfarbe 880 ergänzt / Light colour 880 added		

Nennleistung (W)
Elektrische Kennwerte

21
siehe / see IEC 60081 Blatt / sheet 6530

Nominal wattage (W)
Electrical characteristics

Lichtfarbe
Nennlichtstrom nach 100 h Betr. (25 °C/lm)
Nennlichtstrom nach 100 h Betr. (35 °C/lm)
Energieeffizienzklasse
Ähnlichste Farbtemperatur CCT (K)
Farbwiedergabeindex CRI
Temperatur für max. Lichtstrom (°C)
Eignung für Innenbel. bei Raumtemp.
maximaler Quecksilbergehalt (mg)
Maß D (mm, max.)
Maß A (mm, max.)
Sockel

827	830		840		865	880
1.900	1.900		1.900		1.750	1.700
2.100	2.100		2.100		1.950	1.900
A	A		A		A	A
2.700	3.000		4.000		6.500	8.000
> 80						
35						
ja / yes						
3,0						
17						
849						
G 5						

Light colour
Nom. lum. flux after 100 hrs op. (25 °C/lm)
Nom. lum. flux after 100 hrs op. (35 °C/lm)
Class of energy efficiency
Correlated colour temperature CCT (K)
Colour rendering index CRI
Temperature for max. luminous flux (°C)
Suitable for ind. lighting at st. room temp.
Maximum mercury content (mg)
Size D (mm, max.)
Size A (mm, max.)
Cap

Bemessungswerte

Leistung bei 20-26 kHz (W) ^{*)}
Lichtstrom nach 100 h Betrieb (25 °C/lm)
Lichtstrom nach 100 h Betrieb (35 °C/lm)
Lampenwirkungsgrad bei 25 °C (lm/W) ^{*)}
Lampenwirkungsgrad bei 35 °C (lm/W) ^{*)}
Lampenüberlebensfaktor nach 2.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 4.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 8.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 12.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 16.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 20.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 24.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 2.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 4.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 8.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 12.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 16.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 20.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 24.000 h

20,6						
1.900	1.900		1.900		1.750	1.705
2.100	2.100		2.100		1.950	1.900
90,5	90,5		90,5		83,3	81,2
100,0	100,0		100,0		92,9	90,5
99,8%						
99,6%						
99,1%						
98,7%						
95,0%						
79,5%						
50,0%						
97,5%						
95,4%						
93,0%						
91,5%						
90,0%						
89,0%						
88,2%						

Rated values

Wattage at 20-26 kHz (W) ^{*)}
Lum. flux after 100 hrs. oper. (25 °C/lm)
Lum. flux after 100 hrs. oper. (35 °C/lm)
Lamp efficacy at 25 °C (lm/W) ^{*)}
Lamp efficacy at 35 °C (lm/W) ^{*)}
Lamp survival factor after 2.000 hrs.
Lamp survival factor after 4.000 hrs.
Lamp survival factor after 8.000 hrs.
Lamp survival factor after 12.000 hrs.
Lamp survival factor after 16.000 hrs.
Lamp survival factor after 20.000 hrs.
Lamp survival factor after 24.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 2.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 4.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 8.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 12.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 16.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 20.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 24.000 hrs.

^{*)} ohne Hilfgeräte wie Vorschaltgeräte
Alle Werte für Betrieb an Warmstart - EVG
nach IEC 60929, 3 h - Zyklus

^{*)} without auxiliary equipment such as ballasts
All values for operation at preheat electronic ballast
according IEC 60929, 3 hrs. cycle

Bestelldaten

Bestellnummer 17121T5 ...
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...
Inhalt Verpackungseinheit
EAN Verpackungseinheit 4 014501 ...

0055		0019	0026		0053	0060
052730		023150	013397		042601	051528
25 Stück / pieces						
050187		023198	006276		042649	053140

Ordering data

Order number 17121T5 ...
EAN code single pack 4 014501 ...
Content of packaging unit
EAN code packaging unit 4 014501 ...


Versanddaten

Gewicht Lampe netto (g)
Gewicht Lampe brutto (g)
Gewicht Verpackungseinheit (kg)
Maße Verpackungseinheit (dm)
Volumen Verpackungseinheit (dm³)

80
95
2,5
9,1 x 1,0 x 1,1
10

Shipping data

Lamp weight net (g)
Lamp weight gross (g)
Weight of packaging unit (kg)
Sizes of packaging unit (dm)
Volume of packaging unit (dm³)



Ausgabe / Release

April / April 2012

Ersatz f. Ausgabe / Replaces release

Dezember / December 2011

Änderung / Changes

Lichtfarbe 880 ergänzt / Light colour 880 added

Spektren

Spectrums

